



ENDURO
softslings

CORNER PROTECTORS

The responsible choice for
maximum safety

v2019 1.0

YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER



Certainty on the edge

Oer Hollandse degelijkheid als de betrouwbare standaard voor veilig en verantwoord hijsen met de corner protectors van Enduro Softslings.

- Heavy duty HMPE is **extreem bestand** tegen slijtage, snijbeschadiging, perforaties en scheuren. Het beschermt uw hijsmateriaal en verbetert zo de duurzaamheid.
- Met klittenbandsluitingen kunt u de beschermers **eenvoudig aanbrengen en aanpassen**. Snel en efficiënt. Onmisbaar wanneer veilig en adequaat handelen cruciaal is.
- Hoekbeschermers kunnen ook worden gebruikt om het object of de **gevoelige lading** te beschermen tegen schade door staalkabels of kettingen of repeterende handelingen.
- De Enduro Softslings hoekbeschermers zijn samengesteld uit 2 lagen van 3 mm HMPE. Dit maakt ze **stevig en sterk**, maar ze behouden hun flexibiliteit.
- Enduro Softslings maakt gebruik van speciaal weefsel dat is ontwikkeld door **jarenlange ervaring**. Dit maakt onze hoekbeschermers maximaal bestand tegen snijbeschadiging en scheuren en verhoogt de veiligheid.
- Gebruik hoekbeschermers om **de veiligheid van uw lading en mensen te verzekeren** bij de geringste kans op buigvermoeidheid, rek of lege holtes.



Care and protect

Kwetsbare draagpunten en hoeken, scherpe randen en gevoelige belasting vragen bescherming. Enduro Softslings Hoekbeschermers worden op de hijsband gebruikt ter bescherming van uw hijsmateriaal, de last en vooral uw mensen die ter plaatse werken. Het resultaat is een verhoogde veiligheid van de werkomgeving, een langere levensduur van uw stropen of touwen en economische duurzaamheid.

Onze hoekbeschermers worden gemaakt in onze eigen fabriek in Nederland. Dit betekent snelle levertijden en gecontroleerde kwaliteit. Daarbij kunnen de hoekbeschermers worden aangepast of ontworpen aan uw specifieke vereisten.

Ons standaard assortiment*

	Width	Length	Qty fasteners
ESS-CP-80	80mm	250mm	2
ESS-CP-110	110mm	300mm	2
ESS-CP-130	130mm	300mm	2
ESS-CP-160	160mm	500mm	4
ESS-CP-190	190mm	190mm	4
ESS-CP-230	230mm	800mm	4
ESS-CP-290	290mm	800mm	4
ESS-CP-310	310mm	800mm	4

*Enduro Softslings hoekbeschermers zijn leverbaar in een standaard assortiment, maar ook op aanvraag produceerbaar volgens aangepaste specificaties. Vraag uw vertegenwoordiger naar de mogelijkheden.



Benamingen / Termen

HMPE:	High modulus polyethylene (full name: UHMWPE ultra high molecular weight polyethylene)
WLL:	Working Load Limit
SF:	Safety Factor
CGBL:	Calculated Grommet Breaking Load
EWL:	Effective Working Length
MBR / MBD:	Minimum bending radius / Minimum bending diameter
NDT/DT:	Non destructive testing / destructive testing




Definitie scherpe randen

Wanneer we spreken van scherpe randen gebruiken we de algemene formule 'randradius < materiaaldikte van de hijsband'. Een scherpe rand betekent dus niet altijd een hoek zo scherp als een mes, maar ten opzichte van de buigradius van de hijsband.

**YOUR
TIMESAVING
FORERUNNER**



ENDURO
softslings



SF



MBR / MBD

70	ESS GP70.7
75	ESS GP75.7
80	ESS GP80.7
85	ESS GP85.7
90	ESS GP90.7
95	ESS GP95.7
100	ESS GP100.7

WEDNESDAY 13°C

14:23:42

START 9:13 AM

FINISH 10:51 PM

Progress bar showing approximately 75% completion.

EWL	
100	100.00
90	90.00
80	80.00
70	70.00
60	60.00
50	50.00
40	40.00
30	30.00
20	20.00
10	10.00
0	0.00



WLL



CGBL

Meer over Enduro Softslings

Meer weten over onze oplossing in Heavy Duty Lifting met HMPE Softslings? Enduro Softslings verzorgt trainingen, workshops en presentaties voor gedetailleerde informatie.

Neem contact op via softslings.com of
bel +31 (0) 229 22 00 14

Enduro Softslings BV
Schrepeel 1
1648 GC De Goorn
Nederland

T +31 (0) 229 22 00 14
E info@softslings.com
W www.softslings.com